



DA 180 Aufbaulautsprecher

Beschreibung

Eleganter Aufbaulautsprecher mit ausgewogenen Klangeigenschaften. Durch den Einsatz eines elektronisch linearisierten 3"-Breitbandchassis mit gutem Wirkungsgrad und hoher Belastbarkeit eignet sich der DA 180 gleichermaßen für Sprach- und Musikwiedergabe. Mit seiner flachen Bauform kann der DA 180 als Wand-Lautsprecher oder als Decken-Aufbaulautsprecher eingesetzt werden. Er eignet sich sehr gut als Ergänzung zu unseren Einbaulautsprechern der DE-Serie in Bereichen, wo keine Vorsatzschale oder abgehängte Decke vorhanden ist. Zur Verstärkung im Bassbereich empfehlen wir die Subwoofer SUB 20 und SUB 20 A.

Besonderheiten

- Flache runde Bauform
- 3"-Breitband-Chassis
- Belastbarkeit 40 Watt
- 8 Ohm- und 100 V-Versionen

Einsatzbereiche


- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume
- Ausstellungen, Messen

DA 180 Aufbaulautsprecher


Abmessungen

DA 180


Front



Seitenansicht



Rückseite



Technische Daten

Prinzip	3"-Breitband-Lautsprecher mit elektronischer Frequenzgang-Entzerrung
Bestückung	3"-Breitband-Chassis
Übertragungsbereich	140...20.000 Hz
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 20 Watt, Programm 40 Watt
Schalldruck	85 dB (1W/1m), max. 100 dB 100 V-Version max. 95 dB
Abstrahlwinkel	100° konisch (-6 dB)
Abmessungen	Ø = 180 mm, h = 70 mm
Gewicht	DA 180 1 kg, DA 180 T 1,2 kg
Anschlüsse	Druckklemmen bis 2 × 4 mm ²

Modell

DA 180 Weiß
DA 180 Schwarz

DA 180 T Weiß
DA 180 T Schwarz

Ausführung

RAL 9016
RAL 9005

100 V-Version,
Leistung 2,5/5/10 Watt

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Messdiagramme

DA 180 Sens. 2,83V/1m: 85 dB (200-20k) half space

